Zeichenerklärung

Planung

- Gehband (verkehrsberuhigter Bereich)
  Betonplatten, quadratisch 25 x 25 cm, diagonal verlegt mit Bischofsmütze, grau
- Gehband (Fußgängerzone)
  Klinker 21,5 x 10,6 x 7,1 cm, ohne Fase, quer zur Laufrichtung im Reihenverband verlegt
  beitoniertiges Laufbereiche, gelblicher Farbton (analog Alexandrinenstraße)
- Markierung Tüschen (Fußgängerzone)
  Klinker 21,5 x 10,6 x 7,1 cm, ohne Fase, längshochkant im Reihenverband,
  gelblicher Farbton (analog Alexandrinenstraße)
- Distanzstreifen/ Traufstreifen (gesamte Baumaßnahme)
  Granitkleinpflaster 8 x 11 cm, Einfassung in Reihe, neues Material,
  handelsübliche Schlagung, passé verlegt, rot-blau-bunt, unter 50 cm Mosaikpflaster
- Fahrbereich (verkehrsberuhigter Bereich)
  Granitreihenstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, grau, Oberfläche geschnitten und gestockt
- Fahrbereich (Fußgängerzone)
  Granitreihenstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, rot-blau-bunt, Oberfläche geschnitten und gestockt
- Fahrbereich (Fußgängerzone Übergangsbereich)
  Granitreihenstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, dunkelgrau, Oberfläche geschnitten und gestockt
- Fahrbereich (Wendeanlage "Am Leuchtturm")
  Asphalt (Krümung 0/8), hell gespritzt mit natürlicher Gesteinskörnung
- Promenadenzugänge (Z)
  Betonpflasterplatten "Modula - Kardinal", 20 x 20 x 10 cm, analog Seepromenade
- Freiflächen
  wassergebundene Oberfläche
- Straßennebenflächen
  mit Rasenansaat
- Pflanzstreifen (straßenbegleitend)
  mit straßenseitiger Pflegekante 20 cm;
  2 Reihen Granitkleinpflaster, Stahlband, wassergebundene Oberfläche
- Anpassungsbereich mit vorh. Material
- verstärkter Oberbau in Zufahrten
- Entwässerungsrinne mit Straßenablauf
  Granitreihenstein 14 x 16 cm, 3-reihig, grau
- Rampenstein
  Grandura Betonelement, grau
- Leitstreifen aus taktilen Granitplatten 40 x 30 cm, hellgrau
- Tiefbord (TB 15/25, 0 cm Ansicht), vorh. Material verwenden
- Rasenbord (RaB 6/20, 0 cm Ansicht), neues Material verwenden
- Hochbord (HB 15/30, 12 cm Ansicht), neues Material verwenden
- BS 2/12 Bohrpunkt mit fortlaufender Nummer
- Papierkorb / Bank (Bk)
- Versenkpolleranlage / fester Poller / herausnehmbarer Poller (P)
- Fahrradständer, Fa. ABES, Signum2 in Edelstahl
- Leuchte Fa. Leipziger Leuchten GmbH, System im RAL 9005 tiefschwarz, Mastaufsatzbeleucht Lucas VII (L) inkl. Mastklappenausrichtung

Schutzgebiete

- BD Bodendenkmal

Sonstiges

- Baumscheibe 3 x 3 m, wassergebunden
- Rabattengeländer
- vorh. Baum mit Baumschutz
- gepl. Baum (B) mit RootDirector Ai al - Ailanthus altissima - Götterbaum
  Py co - Pyrus communis 'Beech Hill' - Birne
  Qu bu - Quercus turneri 'Pseudoturneri'
- Blindenleiteinrichtung: Rippenplatte 30 x 30 cm, weiß
- Blindenleiteinrichtung: Noppenplatte 30 x 30 cm, weiß

Versorgungseinrichtungen

- gepl. Regenwasserkanal (wird durch Eurawasser erneuert)
- gepl. Anschlussleitung DN 150

Verwaltung

- Flurstücksgrenze

1 | 2

Dorsch Gruppe BDC
BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH
Niederlassung M-V
Industriestraße 8
18069 Rostock
Tel.: 0381-20788-0
Fax: 0381-20788-25

		Datum	Zeichen
bearbeitet:		03/2017	Trede
gezeichnet:		03/2017	Knop
geprüft:		03/2017	Harloff

HANSESTADT ROSTOCK
Amt für Verkehrsanlagen
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

bearbeitet:

geprüft:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Auftraggeber:
Amt für Verkehrsanlagen
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

Straße: Seestraße / Am Leuchtturm

PROJIS-Nr.:

Unterlage/ Blatt-Nr.: 5 / 1

Lageplan

Maßstab: 1 : 250

Umgestaltung des Bereiches Seestraße / Am Leuchtturm in Rostock-Warnemünde 2. BA

1BDC-C384C-BI\Projekte\CARD\843343_AP\3343_AP\LP_ST_250_03.PLT\LP_ST_250_03 03.03.17