



- ### Zeichenerklärung
- Planung**
- Gehband (verkehrsberuhigter Bereich): Betonplatten, quadratisch 25 x 25 cm, diagonal verlegt mit Bischhofsmütze, grau
 - Gehband (Fußgängerzone): Klinker 21,5 x 10,6 x 7,1 cm, ohne Fase, quer zur Laufrichtung im Reihenverband verlegt beidseitige Läuferreihe, gelblicher Farbton (analog Alexandrinstraße)
 - Markierung Tüschchen (Fußgängerzone): Klinker 21,5 x 10,6 x 7,1 cm, ohne Fase, längshochkant im Reihenverband, gelblicher Farbton (analog Alexandrinstraße)
 - Distanzstreifen/ Traufstreifen (gesamte Baumaßnahme): Granitkleinplaster 8 x 11 cm, Einfassung in Reihe, neues Material, handelsübliche Schlägung, passe verlegt, rot-blau-bunt, unter 50 cm Mosaikplaster
 - Fahrbereich (verkehrsberuhigter Bereich): Granittreibstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, grau, Oberfläche geschnitten und gestockt
 - Fahrbereich (Fußgängerzone): Granittreibstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, rot-blau-bunt, Oberfläche geschnitten und gestockt
 - Fahrbereich (Fußgängerzone Übergangsbereich): Granittreibstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, dunkelgrau, Oberfläche geschnitten und gestockt
 - Fahrbereich (Wendeanlage "Am Leuchtturm"): Asphalt (Körnung 0/8), hell gespült mit natürlicher Gesteinskörnung
 - Promenadenzugänge (Z): Betonpflasterplatten "Modula - Kardinal", 20 x 20 x 10 cm, analog Seepromenade
 - Freiflächen: wassergebundene Oberfläche
 - Straßennebenflächen: mit Rasensaat
 - Pflanzstreifen (straßenbegleitend): mit straßenseitiger Pflegekante 20 cm, 2 Reihen Granitkleinplaster, Stahlband, wassergebundene Oberfläche
 - Anpassungsbereich mit vorh. Material
 - verstärkter Oberbau in Zufahrten
 - Entwässerungsrinne mit Straßenablauf: Granittreibstein 14 x 16 cm, 3-reihig, grau
 - Rampenstein: Grandura Betonelement, grau
 - Leitstreifen aus taktilen Granitplatten 40 x 30 cm, hellgrau
 - Tiefbord (TB 15/25, 0 cm Ansicht), vorh. Material verwenden
 - Rasenbord (RaB 6/20, 0 cm Ansicht), neues Material verwenden
 - Hochbord (HB 15/30, 12 cm Ansicht), neues Material verwenden
 - Borhpunkt mit fortlaufender Nummer
 - Papierkorb / Bank (Bk)
 - Versenkpolleranlage / fester Poller / herausnehmbarer Poller (P)
 - Fahrradständer, Fa. ABES, Signum2 in Edelstahl
 - Leuchte Fa. Leipziger Leuchten GmbH, System im RAL 9005 tiefschwarz, Mastaufsatzleuchte Lucas VII (L) inkl. Mastklappenausrichtung
- Schutzgebiete**
- BD: Bodendenkmal
- Sonstiges**
- Baumscheibe 3 x 3 m, wassergebunden
 - Rabattengeländer
 - vorh. Baum mit Baumschutz
 - gepl. Baum (B) mit RootDirector:
 - Ai al - Ailanthus altissima - Götterbaum
 - Py co - Pyros communis "Beech Hill" - Birne
 - Qu tu - Quercus turneri "Pseudoturneri"
 - Blindenleiteinrichtung: Rippenplatte 30 x 30 cm, weiß
 - Blindenleiteinrichtung: Noppenplatte 30 x 30 cm, weiß
- Versorgungseinrichtungen**
- gepl. Regenwasserkanal (wird durch Eurawasser erneuert)
 - gepl. Anschlussleitung DN 150
- Verwaltung**
- Flurstücksgrenze

Detail Umpflasterung Leuchte M31

1		2	
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
		bearbeitet	10/2016
		gezeichnet	10/2016
		geprüft:	10/2016
			Harloff

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Auftraggeber: Amt für Verkehrsanlagen, Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
 Straße: Seestraße / Am Leuchtturm
 PROJIS-Nr.:
 Unterlage/ Blatt-Nr.: 5 / 2
 Lageplan
 Maßstab: 1 : 250

Umgestaltung des Bereiches Seestraße / Am Leuchtturm in Rostock-Warnemünde 2. BA

IBDC-C384C-B\Projekte\CARD843343_AP\3343_AP\LP_ST_250_04.PLT\LP_ST_250_04_19.10.16