Zeichenerklärung

Planung

- Gehband — Betonpflastersteinen, quadratisch 25 x 25 cm, diagonal verlegt mit Bischofshomütze, grau
- Gehband — Klinker 21,5 x 10,6 x 10 cm, ohne Fase, quer zur Laufrichtung im Verband verlegt, farblich abgesetzte Laufkante, gelblicher Farbton (analog Alexandrinenstraße)
- Markierung Tüschen — Klinker 21,5 x 10,6 x 10 cm, ohne Fase, längsschichtant im Verband, gelblicher Farbton (analog Alexandrinenstraße)
- Distanzstreifen/ Traufstreifen — Granitkleinpflaster 8 x 11 cm, Oberfläche geflammt, passé verlegt, Einfassung in Reihe, neues Material, handelsübliche Schlagung, passé verlegt, rot-blau-bunt, unter 50 cm Mosaikpflaster
- Fahrbereich — Granitreihenstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, grau, Oberfläche geschnitten
- Fahrbereich — Granitreihenstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, rot-blau-bunt, Oberfläche geschnitten
- Fahrbereich — Granitreihenstein 14 x 16 cm, neues Material, in Reihe, dunkelgrau, Oberfläche geschnitten
- Fahrbereich — Asphalt (Körnung 0/8), hell gesprüht mit natürlicher Gesteinskörnung
- Promenadenzugänge (Z) — Betonpflasterplatten "Modula - Kardinal", 20 x 20 x 10 cm, analog Seepromenade
- Freiflächen — wassergebundene Oberfläche
- Straßennebenflächen — mit Rasensaat
- Pflanzstreifen (straßenbegleitend) — mit straßenseitiger Pflegekante 20 cm, 2 Reihen Granitkleinpflaster, Stahlband, wassergebundene Oberfläche
- Anpassungsbereich mit vorh. Material
- verstärkter Oberbau in Zufahrten
- Entwässerungsrinne mit Straßenablauf — Granitreihenstein 14 x 16 cm, 3-reihig, grau
- Rampenstein — Grandura Betonelement, grau
- Granitplatten 60 x 60 cm, hellgrau, mittig durchlaufende Leitlinie für Blinde und Sehbehinderte
- TB / TB+3 — Tiefbord (TB 15/25, 0 cm bzw. 3 cm Ansicht), vorh. Material verwenden
- RaB — Rasenbord (RaB 6/20, 0 cm Ansicht), neues Material verwenden
- HB / HB+15 — Hochbord (HB 15/30, 0 cm bzw. 15 cm Ansicht), neues Material verwenden
- BS 2/12 — Bohrpunkt mit fortlaufender Nummer
- Papierkorb / Bank (Bk)
- Versenkpolleranlage / fester Poller / herausnehmbarer Poller (P)
- Fahradständer, Fa. ABES, Signum2 in Edelstahl
- Leuchte Fa. Leipziger Leuchten GmbH, System im RAL 9005 tiefschwarz, Mastaufsatzleucht Lucas VII (L)

Schutzgebiete

- BD — Bodendenkmal

Sonstiges

- Baumscheibe 3 x 3 m, wassergebunden
- Rabattengeländer
- vorh. Baum mit Baumschutz
- gepl. Baum (B) Ai al - Ailanthus altissima - Götterbaum; Py co - Pyrus communis 'Beech Hill' - Birne; Qu tu - Quercus turneri 'Pseudoturner'

Versorgungseinrichtungen

- gepl. Regenwasserkanal (wird durch Eurawasser erneuert)
- gepl. Anschlussleitung DN 150

Verwaltung

- Flurstücksgrenze

b= 132,0 cm; h= 58,0 cm; A= 0,766 m²

1 2

		Datum	Zeichen
Dorsch Gruppe BDC	bearbeitet	02/2015	Trede
BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH Niederlassung M-V Industriestraße 8 18069 Rostock Tel.: 0381-20788-0 Fax.: 0381-20788-25	gezeichnet	02/2015	Knop
	geprüft:	02/2015	Harloff

Tief- und Hafenbauamt Rostock
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

bearbeitet:
gezeichnet:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Auftraggeber:
Tief- und Hafenbauamt Rostock
Holbeinplatz 14
18069 Rostock
Straße: Seestraße / Am Leuchtturm
PROJIS-Nr.:

Unterlage/ Blatt-Nr.: 5 / 1
Lageplan
Maßstab: 1 : 250

Umgestaltung des Bereiches Seestraße / Am Leuchtturm in Rostock-Warnemünde 2. BA

Arbeitsstand: 11.02.15

Vorabzug

\\BDC-C384C-BI\Projekte\CARD\640\3\43_AP\3343_AP\LP_ST_250_03.PLT\LP_ST_250_03 11.02.15