

Merkblatt für die Verwendung von Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen, Platz- und Wegeflächen der Hansestadt Rostock

Bemerkung: Zur Vereinfachung einer einheitlichen Bewirtschaftung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung sollten folgende Produkte vorgegeben werden:

Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze und Wohngebiete

- **Technische Anforderungen:**
 - Abfallbehälter mit Abdeckung, achteckig, Stahlbehälter, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 - oder Aluminium geschliffen, jeweils keine farbliche Beschichtung
 - Fassungsvermögen ab 45 Liter
 - Entleerung ab 45 Liter kippbar
 - Dreikantverriegelung, mit Dornschlüssel 9 mm, selbsttätige Verriegelung
 - zwei Handgriffe am Behälter, gelochtes Bodenblech zum Wasserablauf,
 - Aufhängung des Behälters am Rahmen jeweils beidseitig oben/unten,
- **Abmessungen**

Behälter 45 Liter:	Ø	30 - 35 cm
Behälter 65 Liter:	Ø	35 - 40 cm
- **Bodenverankerung**
 - einbetoniert oder aufgedübelt



Intensive Grünanlagen (Zentrumsbereich, Boulevard, Warnemünde)

- **Technische Anforderungen**
 - Abfallbehälter Inhalt 60 Liter
 - Behälterkorpus und Stütze aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, gesweept, grundiert und pulverfarbbeschichtet in DB703 Eisenglimmer anthrazit, Feinstruktur matt,
 - mit gewölbtem Dach und Dreikantverriegelung
 - mit entnehmbarem Innenbehälter aus Aluminium mit Entnahme-Griffen, Dreikantverriegelung mit Öffnungswinkelbegrenzung,
- **Abmessungen:**

zum Einbetten:	Höhe	1.500 mm	d=515 mm
zum Aufdübeln:	Höhe	1.035 mm	d=515 mm
- **Farbe:**

anthrazit/Grautöne
(abhängig von vorhandenen Stadtmöbeln)
- **Bodenverankerung:**

einbetoniert oder aufgedübelt

