



**DER OBERBÜRGERMEISTER**

**Amt für Stadtgrün, Naturschutz  
und Landschaftspflege Rostock  
Am Westfriedhof 2  
18050 Rostock**

---

### **Hinweisblatt**

**technische Anforderungen für Gehwege und Zufahrten in Grün- und Parkanlagen sowie Geschützten  
Landschaftsbestandteilen der Hansestadt Rostock**

---

Bemerkung: Zur Vereinfachung einer einheitlichen Bewirtschaftung, Reparatur und Ersatzmaterialbeschaffung sollten folgende Hinweise Berücksichtigung finden:

#### **① Wege in Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen, repräsentative Stadtplätze**

---

	<b>Hauptwege</b>	<b>Nebenwege</b>
<b>Breite:</b>	3,00 – 3,50 m	2,00 – 2,50 m
<b>Tragfähigkeit:</b>	mindestens 15 t	bis 7,5 t
<b>Beläge:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>geschlossene Betonpflaster- oder Bitumendecke</li><li>Natursteinpflaster oder Klinkerbeläge</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>vegetationsfreundlich</li><li>wassergebundene Wegedecke (WWD), Schotterrasen</li></ul>
<b>Einfassungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiefbord u.a. ; stabiles nicht verwitterndes Material</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Holzmaterial (kann mittelfristig verwittern)</li><li>Rasembord</li><li>bei starkem Gefälle - Versiegelung</li><li>bündige Einfassung</li></ul>
<b>Zur Minimierung der Folgekosten beachten:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>maschineller Winterdienst erforderlich</li><li>maschinelle Pflege und Reinigung erforderlich</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Regeldeckschicht für WWD: Glensanda 0/5 bzw. 0/8 (Granit-Brechsand, Foster Yeoman Baumineralien NL Rostock, Am Getreidehafen 3, 18147 Rost. - ÜSH)</li><li>nur bei spez. Farbanforderungen objektbezogene Materialwahl; Deckschicht mit Grundton gelb/sandfarben z.B. MTRit 0/8</li><li>kein Winterdienst erforderlich</li></ul>

- örtlich verfügbares Material verwenden

## ② Zufahrten zu Sport- und Spielanlagen

---

<b>Breite:</b>	mindestens 3.50 m	
<b>Tragfähigkeit:</b>	mindestens 20 t bei direkten Zufahrten an öffentlichen Straßen 15 t bei Anschluss an Hauptwege in Grün- und Parkanlagen	mindestens
<b>Beläge:</b>	gestaltungsabhängig (siehe Gestaltung Hauptwege, zusätzlich möglich Schotterrasen, Rasengitter)	
<b>Zur Minimierung der Folgekosten beachten:</b>	Befahrbarkeit zu jeder Sandspielfläche sichern (Sandreinigung, Sandaustausch)	

## ③ Wege in der freien Landschaft

---

Gestaltung der Wege in Geschützten Landschaftsbestandteilen gemäß Schutzgebietsverordnungen.

	Zufahrts- und Unterhaltungswege	Wanderwege
<b>Breite:</b>	3,50 m	1,50 – 2,00 m
<b>Tragfähigkeit:</b>	mindestens 15 t	
<b>Beläge:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Oberflächenversiegelung</li> <li>• vegetationsfreundlich (z.B. Splitt, Betonbruch usw.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzmulch, Kies u. a. naturnahe Materialien</li> <li>• Deckschicht für WWD: Ziegelmehl 0/5, Fa. REMEX als preiswertestes Deckschichtmaterial; roter Farbton beachten!</li> </ul>